



L10 / M9 spindelmotor

For brandventilation, røgudluftning og daglig ventilation

Spindelmotor i elegant rund udformning. Mange slaglængde-/kraft varianter. Mulighed for special udførsel for montage i fugtige rum. Velegnet til tagoplukke og ovenlyskupler. Kan anvendes til de mest gængse profiltyper og hvor der er behov for en særdeles kraftig motorløsning.

Tekniske data:

Slaglængder: 82-1000mm
Kraft: 650N-1500N
Spænding: 24Vdc
Strømforbrug: 1,0-3,2A
Kørehastighed: 3-22mm/s
IP klasse: 54 ell. 44 for udendørs udførsel
Dimensioner: Mange varianter - spørg os!
Std. farve: EV1 natureloxeret. Andre RAL farver mod forespørgsel.



L11 / M9 spindelmotor - synkron

For brandventilation, røgudluftning og daglig ventilation

Synkron spindelmotorsæt som L10/M9 dog ikke som special udførsel for montage i fugtige rum. Velegnet til store tagoplukke og ovenlyskupler hvor der er behov for to motorer. Kan anvendes til de mest gængse profiltyper og hvor der er behov for en særdeles kraftig motorløsning.

Tekniske data:

Slaglængder: 82-1000mm
Kraft: 2x650N-1500N
Spænding: 24Vdc
Strømforbrug: 2x1,0-3,2A
Kørehastighed: 3-17,5mm/s
IP klasse: 54
Dimensioner: Mange varianter - spørg os!
Std. farve: EV1 natureloxeret. Andre RAL farver mod forespørgsel.