



MZ2 ABV-central

For termisk brandventilation, røgudluftning og daglig ventilation

Modulopbygget ABV-central i avanceret styringsteknologi til anvendelse for termisk brandventilation, røgudluftning og daglig ventilation, såvel som for mekanisk ventilation. Rådighedsstrøm fra 16A op til 144A. Centralen skræddersyes til det konkrete byggeprojekt.

Tilslutningsmuligheder:

- 24Vdc spindel- eller kædemotorer
- ABV-brandtryk f. manual betjening og reset
- Optiske røgmeldere eller termomeldere
- Betjeningstryk med LED indikator
- Diverse touch skærm løsninger for komfortfunktioner
- Egenkontrol via databussystem

ABV-central kan desuden leveres med flere snitflader til bl.a. LON-bussystem, KNX-bus m.fl.

Centralen tilbyder mange standard funktioner, som fx:

- Potentialfri udgange for retursignaler til andre anlæg
- Indgang for vejrstation
- Programmerbar oplukkebegrænsning
- Skridtautomatik
- Timerfunktion
- Egenkontrol via databussystem

Tekniske data:

Nettilslutning:	230V AC/50 Hz (≤48A), 400V AC/50Hz
Nødstrømsbackup:	72 timer
Omgivelsestemperatur:	0°C til +50°C. For tørre rum
Kapslingsklasse:	IP42
Farve:	gråt stålhus RAL 7032. Inkl. lås
Dimensioner:	afhængig af udførelse

Overholder kravene iht. EN12101